


iFIX

One Part – One Click

iFIX Produktkatalog | Seite 1/3 | Stand 06/2023

IFIX OW PRODUKT-KATALOG V2022

Die smarte Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlagen



1 iFIX OW Base

Ohne Bautenschutzmatte, alternativ: iFIX OW Protect mit vormontierten Bautenschutzmatzen

2 iFIX Base Protect

Große Bautenschutzmatte zur Montage unter iFIX OW Base

3 iFIX End- und Mittelklemmen

Abgestimmt auf eingesetztes Photovoltaik-Modul

4 Photovoltaik-Modul*

Verwendbar: min. 1.640 x 990 mm,

max. 2.100 x 1.145 mm, Rahmenhöhe 30 – 40 mm



*Nicht im Lieferumfang enthalten

iFIX Unterkonstruktion



	iFIX OW Base	iFIX OW Protect	iFIX OW Alu-Protect
Beschreibung	ohne vormontierte Bautenschutzmatte	mit vormontierter Bautenschutzmatte, für Dächer mit fester Dämmung	mit vormontierter, alukaschierte Bautenschutzmatte, für Dächer mit fester Dämmung
Produktnummer	102211	102221	102222
Stk./Verpackungseinheit	150	150	150

iFIX Bautenschutzmatten



	iFIX Base Protect	iFIX Base Alu-Protect	iFIX Protector
Beschreibung	für Dächer mit weicher Dämmung 1015 x 430 x 6 mm	alukaschiert, für Dächer mit weicher Dämmung 1015 x 430 x 6 mm	alukaschiert, für Blechreihenenden 155 x 430 x 6 mm
Produktnummer	102131	102132	102138
Stk./Verpackungseinheit	300	300	100

iFIX Spacer

	iFIX Spacer
Beschreibung	Abstandslehre, 2.250 mm
Produktnummer	102141
Stk./Verpackungseinheit	10




Mehr Information, Montageanleitung
und Händler: voestalpine.com/iFIX

voestalpine


ONE STEP AHEAD.

iFIX Mittelklemme

	iFIX Mittelklemme
Beschreibung	zur Klemmung zwischen PV-Modulen, mit Schraube 30 – 40 mm
Produktnummer	102152
Stk./Verpackungseinheit	150






iFIX Endklemmen



	iFIX Endklemme 30	iFIX Endklemme 32	iFIX Endklemme 35	iFIX Endklemme 38	iFIX Endklemme 40
	zur Klemmung von PV-Modulen an Reihenenden, inkl. Schraube				
Beschreibung	Breite: 50 mm Höhe: 30 mm	Breite: 50 mm Höhe: 32 mm	Breite: 50 mm Höhe: 35 mm	Breite: 50 mm Höhe: 38 mm	Breite: 50 mm Höhe: 40 mm
Produktnummer	102153	102154	102155	102156	102157
Stk./Verpackungseinheit	150	150	150	150	150

iFIX Blitzschutz



	iFIX Blitzschutzverbinder	iFIX Blitzschutzschraube	iFIX Blitzschutzmutter
Beschreibung	für blitzstromtragfähige PV-Modul-Anbindung an den Blitzschutzleiter	sechskant, M 10 x 12, für blitzstromtragfähige Verbindungen im Feld	sechskant, M10, für blitzstromtragfähige Verbindungen im Feld
Produktnummer	102161	102162	102163
Stk./Verpackungseinheit	100	200	100